



บริษัท แอล เอส ที ซัพพลาย จำกัด

3753 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 0-2712-1112 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2712-3626 / E-mail: lstsupply@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูน์ไถ่จัน อิมพอร์ต

88/3-90 ซ.ปทุมคงคา ถนนวิภาวดี แขวงสามพันราชวงศ์ เขตสามพันราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร: 0-2234-9555-8 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2639-4007, 0-2236-4886 / E-mail: soonthaijun@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th



บริษัท ลีซูนไถ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

385/1 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0-2818-2555 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2818-2598 / E-mail: lecssoonthai@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th

<http://www.grouplst.com>

ตารางแสดงมาตรฐานการใช้งานทุกเหล็ก (สลีฟแองเคอร์)

Steel Sleeve Anchor specification table



Size	แรงดึง Pull Out (kN)	แรงเฉือน Shear (kN)	ขนาดรูเจาะ Drill Hole (mm)	ความลึก Hole Depth (mm)
3/16"-24G X 40	1.1	1.2	6.5	28
1/4"-20G X 50	2.5	2.0	8.0	38
5/16"-18G X 65	4.0	3.3	10.0	45
3/8"-16G X 70	6.0	4.1	12.0	50
1/2"-12G X 95	7.2	6.5	16.0	65
5/8"-11G X 120	9.4	12.5	20.0	85
5/8"-11G X 160	9.4	12.5	20.0	85
5/8"-11G X 200	9.4	12.5	20.0	85